

Référence : 101239

LOT DE 3 CARTOUCHES FILTRANTES BOBINÉES - FILTRATION 25 M - DURÉE VIE 3 À 6 MOIS



- • **CARTOUCHE DE FILTRATION ANTI-SÉDIMENT**
- - **TYPE : POLYPROPYLÈNE BOBINÉ**
- - **DIMENSIONS : 9"¾ - COMPATIBLE AVEC TOUS LES STANDARDS**
- • **CERTIFICATION ACS**
- • **FABRICATION EUROPÉENNE**

DESCRIPTION	Filtration à 25µ. - Lot de 3 cartouches 9"¾, Ø68 mm. - Durée de vie 3 à 6 mois. - Forte rigidité due au manchon intérieur. - Grande capacité de rétention. - Faible relargage des impuretés à saturation. - Autorise de fortes charges polluantes. - Fabriquée en France.
CARACTÉRISTIQUES	Lot de 3 cartouches de filtration anti-sédiment : Type : Polypropylène bobiné Degré de filtration : 25 microns Dimensions : 9"¾ Ø58 mm Durée de vie 3 à 6 mois Certification ACS Fabrication française
APPLICATIONS	Cartouche d'un degré de filtration de 25 microns.
CONDITIONS D'UTILISATION	Filtration : 25 µm Dimensions : 9"¾ Ø58mm
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous les porte-filtres
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Durée de vie : 3 à 6 mois En cas d'absence prolongée, enlever la cartouche du filtre et la conserver dans un milieu sec et sain



SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Nettoyage des boîs à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement
