

Référence : **105490**

TRIPLEX EAU DE PLUIE - 2 CARTOUCHES FILTRANTES + 1 CARTOUCHE CHARBON ACTIF



- • **KIT COMPLET TRIPLEX EAU DE PLUIE COMPOSÉ DE 3 CARTOUCHES 9"3/4 :**
- - **1 CARTOUCHE NYLON LAVABLE 60 M (DURÉE 6 À 12 MOIS)**
- - **1 CARTOUCHE FILTRANTE BOBINÉE 25 M (DURÉE 3 À 6 MOIS)**
- - **1 CARTOUCHE CHARBON ACTIF (DURÉE 3 À 6 MOIS)**
- • **BOLS OPAQUES ÉVITANT TOUT RISQUE DE DÉVELOPPEMENT BACTÉRIEN**
- • **COMPATIBILITÉ STANDARD DES CARTOUCHES : 9"3/4**
- • **RACCORDEMENT : DOUBLE FEMELLE 3/4" AVEC INSERT EN LAITON**
- • **CLÉ DE DESSERRAGE ET ÉQUERRES DE FIXATION INCLUSES**

DESCRIPTION	Filtration d'eau de pluie en 3 étapes. - Cartouche nylon lavable pour une première filtration à 60µ. - Cartouche filtrante bobinée pour éliminer les impuretés supérieures à 25µ. - Cartouche charbon actif pour éliminer les odeurs et fixer le plomb. - Bols opaques pour éviter la prolifération bactérienne. - Livré avec équerres de fixation.
CARACTÉRISTIQUES	Kit complet Triplex eau de pluie : Performances : Pression de service : 3,5 bars Pression max : 6 bars Débit max : 1,5 m ³ /h Température max : 55°C Filtration : 3 cartouches 9"3/4 1 cartouche nylon lavable 60 µm (durée 6 à 12 mois) 1 cartouche filtrante bobinée 25 µm (durée 3 à 6 mois) 1 cartouche charbon actif (durée 3 à 6 mois) Hauteur cartouches : 9"3/4 Raccordement : double Femelle 3/4" Dimensions : Longueur 380 x largeur : 125 x Hauteur 310 mm Clé de desserrage + équerres de fixation incluses
APPLICATIONS	Filtration de l'eau de pluie pour alimenter exclusivement les WC et machines à laver. Ne convient pas pour les autres utilisations sanitaires.
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit max : 1,5 m ³ /h Pression de service : 3,5 bars Température max : 55°C
COMPATIBILITÉ	Raccordement 3/4" Hauteur des cartouches : 9"3/4
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Durée de vie des cartouches: de la cartouche de filtration 25 µm et charbon actif : 6 mois de la cartouche nylon lavable 60 µm : 12 mois Brossage de la cartouche lavable tous les 3 mois et remplacement du tamis à usure ou tous les ans maximum N
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau de pluie après sa récupération et son stockage. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement